



概要			
	製造業者		Denyo
	機種		DCA-150LSKE
	騒音	7mdB(A)	63/66
	外形寸法(L×W×H)	mm	3250×1150×1650
	エコベース空間容量	L	308
	重量	kg	2550

発電機				
	周波数		Hz	50/60
	三相 4 線式 200V 級	出力	kVA	125/150
		電圧	V	200/220
		電流	A	361/394
	三相 4 線式 400V 級	出力	kVA	125/150
		電圧	V	400/440
		電流	A	180/197
	単相 3 線式 100/200 級	出力	kVA	72.2/86.6
		電圧	V	100/200 / 110/220
		電流	A	361×2/361 / 394×2/394
	単相補助出力	出力	kVA	20.0/22.0
		電圧	V	100/110
		専用端子	kVA×個	10.0×2 / 11.0×2
		コンセント	kVA×個	1.5×4 / 1.65×4
	励磁方式			ブラシレス(AVR 付)
	極数			4
	力率			三相 : 0.8(遅れ) 単相 : 1.0

TATSUMI	株式会社辰巳菱機 TEL:03-3648-7740 FAX:03-3648-6100	Doc.No:
	ディーゼル発電機 DCA-150LSKE	Date 2017-09-11
		Rev
		Page 2 / 2

エンジン			
	名称		コマツ SAA6D107E-1-C
	形式(水冷 4 サイクル)		コモンレール・直接噴射式・過給機・ 給気冷却器付
	気筒数-内径×行程	mm	6-107×124
	総排気量	L	6.69
	定格出力	kW	113/135
	定格回転速度	min ⁻¹	1500/1800
	燃料		軽油
	燃料タンク容量	L	2500
	燃料消費量	L/h	[17.0]24.2 / [22.2]30.7
	冷却水容量	L	25.4
	潤滑油量	L	24.8
	バッテリー	×個	95E41R×2

Approved by:
