



概要

製造業者		Denyo
機種		DCA-45LSKE-D
騒音	7mdB(A)	57/60
外形寸法(L×W×H)	mm	1930×880×1350
エコベース空間容量	L	138
重量	kg	1210

発電機

周波数		Hz	50/60
三相 4 線式 200V 級	出力	kVA	37/45
	電圧	V	200/220
	電流	A	107/118
单相 3 線式 100/200 級	出力	kVA	25/30
	電圧	V	100/200 / 110/220
	電流	A	125/136
单相補助出力	電圧	V	100/110
	コンセント	kVA×個	1.5×4/1.65×4
励磁方式			ブラシレス(AVR 付)
極数			4
力率			三相 : 0.8(遅れ) 单相 : 1.0

エンジン

名称			クボタ V3800-DI-T-K3A
形式(水冷 4 サイクル)			直接噴射式・過給機付
気筒数-内径×行程		mm	4-100×120
総排気量		L	3.769
定格出力		kW	38.0/45.6

TATSUMI	株式会社辰巳菱機 TEL:03-3648-7740 FAX:03-3648-6100	Doc.No:
	ディーゼル発電機 DCA-45LSKE-D	Date 2017-09-11
		Rev
		Page 2 / 2

	定格回転速度	min ⁻¹	1500/1800
	燃料		軽油
	燃料タンク容量	L	110
	燃料消費量	L/h	[4.9]7.0/[6.0]8.5
	冷却水容量	L	10.9
	潤滑油量	L	13.2
	バッテリー	×個	115D31R×1

Approved by:
